



ZANOTTI SANTO



## PAMA SPEEDRAM 3-SINUMERIK 880

AL01327

CAT: Alesatrici - Montante mobile



ZANOTTI SANTO

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY  
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019  
C.F. e P.Iva: 00295800171

[info@zanotti-mac.it](mailto:info@zanotti-mac.it)  
[www.zanotti-mac.it](http://www.zanotti-mac.it)



ZANOTTI SANTO



AL01327 - PAMA SPEEDRAM 3-SINUMERIK 880

## CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 60

Corsa mandrino: 900 mm

Corsa verticale: 3200 mm

Dim. tavola: n.1 da 2500 x 3000 mm

Modello CNC: SIEMENS SINUMERIK 880

Corsa longitudinale: 15000 mm

Corsa trasversale: 1000 mm

Diam.mandrino: 180 mm

Giri mandrino: 1200 giri/1'

## DATI TECNICI

Corsa longitudinale asse X : 15000 mm

Corsa asse verticale Y : 3200 mm

Corsa asse Z : 900 mm

Corsa asse V : 1000 mm

Corsa tavola W : 2500 mm

Velocità di lavoro assi X Y Z V : 6000 mm/min

Velocità rapido assi X Y Z V : 10000 mm/min

Diametro Bareno : 180 mm

Attacco : 60 ISO

Potenza massima : 80 KW

Velocità di rotazione Max ( 3 gamme ) : 1200 RPM

Movimento torcente max : 18600 Nm

Diametro minimo passaggio RAM ( 440 X 500 ) : 660 MM

## DOTAZIONI STANDARD

Unità di controllo SIEMENS SINUMERIK 880

nr 01 Evacuatore Trucioli + Evacuatore per tavola

Nr 01 Tavola girevole Pama : 2500 x 3000 mm

Portata max. tavola : 45000 kg

Pick Up a 6 posizioni

Testa Tilting ( Tipo Pama )

nr 02 Teste a sfacciare ( tipo D'Andrea U TRONIC 630 )

Testa di Barenatura

Cambio utensili automatico a catena ISO 50 :78 Pos.

Cambio utensili automatico fisso ISO 50:12 Pos.

Cambio utensili automatico fisso ISO 60 :14 Pos.

Lunghezza massima utensile ISO 50 : 650 mm

Peso massimo utensile ISO 50 : 30 kg

\* Dati non impegnativi e da verificarsi