



ZANOTTI SANTO



AEPI VTL 10 MT CNC FAGOR 80865

TO01559

CAT: Torni - CNC



Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019
C.F. e P.Iva: 00295800171

info@zanotti-mac.it
www.zanotti-mac.it



ZANOTTI SANTO



TO01559 - AEPI VTL 10 MT CNC FAGOR 80865

CARATTERISTICHE

Diam. mand/plateau: 3400 mm

Giri mandrino: 30 giri/1'

Modello CNC: FAGOR 80865

Diam.max.tornibile: 10000 mm

Max.altez.tornibile: 5000 mm

Potenza motore: 100 kw

DATI TECNICI

Platò mandrino di tipo a tartaruga diam.mm. 3.400 con misura massima tornibile mm.10.000 con peso ammissibile 50.000 Kg
Rotazione idrostatica corredata di robuste crociere lavorate di macchina utensile per poter staffare particolari di grandi dimensioni.

Altezza massima tornibile 5.000 mm

Misure di ingombro della macchina nuda mm.12.800 x 5.800 x 8.000 circa (altezza max. con carro e traversa tutta alzata)

Peso complessivo 80.000 Kg

Impianto elettrico completo, CNC FAGOR 80865 e pacchetto di 5 motorizzazioni (4 assi ed un mandrino foratura ISO 50) FAGOR
Volantino elettronico per movimento assi in commutazione in manuale e sfioramenti.

Motore da 100KW AC vettoriale SIEMENS velocità variabile per mandrino della piattaforma a 4 gamme fino a 30 giri/min max
Encoder centro mandrino di altissima precisione per forature.

N2 Gruppi di cambio utensile automatico a giostra a 12 posizioni completo di sistema di carenatura, sportello automatico e getto d'aria (escluso portautensili), per RAM di tornitura con sistema di aggancio utensile a cilindro idraulico con attacco standard AEPI.

Mandrino di fresatura e foratura -maschiatura interno al secondo carro RAM incluso l'attacco utensili ISO 50 automatico, per asservimento in foratura e maschiatura con velocità max 1500 RPM compreso il posizionamento preciso e bloccaggi del mandrino tramite sistema elettro-idraulico a ganasce striscianti; in questa posizione è compresa l'applicazione del motore mandrino di foratura da 18 KW e relativi apparati di alimentazione e controllo ed il sistema di refrigerazione esterno.

Protezioni operatore e dotazioni antinfortunistiche con

microinterruttori di sicurezza.

Evacuatore trucioli

Set di porta-bareni e 9 portautensili da tornitura.

DOTAZIONI STANDARD

* Dati non impegnativi e da verificarsi