



ZANOTTI SANTO

CARNAGHI PIETRO UNIMILL 37 CA SIEMENS 840D (Power line) PI01682

CAT: Piale, Fresapiale e Gentry - Gentry





ZANOTTI SANTO



PI01682 - CARNAGHI PIETRO UNIMILL 37 CA SIEMENS 840D (Power line)

CARATTERISTICHE

Corsa longitudinale: 24000 mm

Luce tra le spalle: 3750 mm

Corsa verticale: 1550 RAM mm

Tavola: 24000x3750 mm

DATI TECNICI

CNC SIEMENS 840D MONITOR 12 " (power line)
CORSASASSE X 24000 MM
CORSASASSE Y 4750 MM
CORSASASSE Z RAM 1500 MM
PASSAGGIO TRA I MONTANTI 3750 MM
DISTANZA NASO MANDRINO E TAVOLA CON TESTA
UNIVERSALE TU 35 MONTATA 1550 MM
TAVOLA DA 24000x3500 MM
ASSE X PATTINI PRECARICATI A SOSTENTAMENTO
IDROSTATICO CON DOPPIO PIGNONE E CREMAGLIERA -
RAPIDO 10.000 MM/MIN
ASSE Y PATTINI A RULLI CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE E
CHIOCCIOLA DOPPIA PRECARICATA - RAPIDO 15.000
MM/MIN
ASSE Z PATTINI A RULLI CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE E
CHIOCCIOLA DOPPIA PRECARICATA - RAPIDO 9.000 MM/MIN
POTENZA MOTORE MANDRINO 37 KW - ISO 50
VELOCITA' MANDRINO 3000 GIRI /MIN

DOTAZIONI STANDARD

REFRIGERAZIONE INTERNA ED ESTERNA 12 BAR
TESTA AUTOMATICA TU 35 , 2,5 ° X 2,5 ° POTENZA 35 KW
IN SERVIZIO CONTINUO 1900 Nm a 175 rpm
ASSE C +/- 180 ° ASSE B +/- 100 °
TESTA VERTICALE TV 35
CAMBIO UTENSILI A 120 POSTI
PICK UP TESTE A 2 POSIZIONI
SONDA TRASMISSIONE RENISHAW RMP 60
SISTEMA MISURAZIONE INTEGRITA ' UTENSILE
CONTROLLO ASSORBIMENTO POTENZA DI OGNI
UTENSILE (TOOLS PLUS)
CONTROLLO ANTICOLLISIONE (TOOL MONITOR
PROMETEC)
SOFTWARE DI COMPENSAZIONE DELLA GEOMETRIE
DELLE TESTE AUTOMATICHE
EVACUATORE TRUCIOLI
FILTRO A CARTA E RULLO MAGNETICO
ASPIRAZIONE FUMI
NR 02 TELECAMERE A BORDO OPERATORE CON
COMANDI TOUCH

* Dati non impegnativi e da verificarsi