

**MECOF EMCOMILL PLUS HPC3**  
**FA01770**

CAT: Fresalesatrici - Montante mobile





ZANOTTI SANTO



FA01770 - MECOF EMCOMILL PLUS HPC3

## CARATTERISTICHE

Attacco mandrino: ISO 50

Corsa trasversale: 1600 mm

Giri mandrino: 15 - 6000 giri/1'

N° cambio utensili: 120

Corsa longitudinale: 6000 mm

Corsa verticale: 3000 mm

Modello CNC: HEIDENHAIN TNC 640 HSCI

Potenza : 40 KW MANDRINO

## DATI TECNICI

CORSA ASSE X 6000 MM

CORSA ASSE Y ( VERTICALE ) 3000 MM

CORSA ASSE Z 1600 MM

ATTACCO MANDRINO ISO 50 DIN 69871-A

POTENZA MOTORE MANDRINO 40 KW - REFFREDDATO A LIQUIDO - 1200 Nm

GIRI MANDRINO 15 - 6000 RPM

VELOCITA' AVANZAMENTO 30.000 MM/MIN

## DOTAZIONI STANDARD

CNC HEIDENHAIN 640 HSCI

CAMBIO UTENSILI A 120 POSTI

PICK UP TESTE

TESTA UNIVERSALE AUTOMATICA MILLESIMALE

POSIZIONAMENTO IN CONTINUO

PIATTAFORMA GIREVOLE HPC3 CON POSIZIONAMENTO

AUTOMATICO +/- 180 ° - DIAMETRO ESTERNO 380 M

TESTA DW55Gi TWIN CON ELETROMANDRINO E55G ( è montata sulla piattaforma rotante ) GIRI MAX 20000 RPM -

ASSE C IN CONTINUO - ASSE A 360.000

STRUTTURA BOX IN BOX

REFRIGERAZIONE INTERNA ED ESTERNA - MAX 20 BAR

CON FILTRO A CARTA - VASCA DA 1000 LT

EVACUATORE TRUCIOLI

DISPOSITIVO LASER DMLF RENISHAW NC4 PER

MISURAZIONE UTENSILI

CICLO DI CALIBRAZIONE AUTOMATICA DELLA TESTA DI FRESATURA

SONDA DI MISURAZIONE MTI . CONNESSIONE RADIO

RENISHAW RMP 60

VOLANTINO ELETTRONICO HR 550

SQUADRA DA 1000 X 1200 X H 2500 MM

ANNO 2017

\* Dati non impegnativi e da verificarsi